




ETICHETTATRICE URANIA 3

Mod. S 92

montata su carrello con comando a pedale



ETICHETTATRICE "URANIA 3" Mod.S 92 MONTATA SU CARRELLO CON COMANDO A PEDALE

Per rendere il lavoro più agevole e veloce, l'etichettatrice URANIA 3 può essere montata su carrello con comando a pedale. Il dispositivo ove si appoggia la bottiglia sarà comandata mediante il pedale, e l'operatore, avendo le due mani libere, potrà raggiungere una maggiore produzione. L'Etichettatrice URANIA 3 applica etichette e contro-etichette autoadesive su qualsiasi tipo di contenitore cilindrico con diametro da 63 a 110 mm. Le etichette e le contro-etichette dovranno essere poste sullo stesso nastro alternate ad una distanza standard di 2 o 3 mm. L'introduzione di un contenitore fa partire automaticamente le due etichette. Un dispositivo comandato da una manopola graduata consente di regolare la distanza tra etichetta e contro-etichetta. Naturalmente la macchina è in grado di applicare anche una sola etichetta. Il sistema di lisciatura rotativa permette un'etichettatura perfetta. La macchina è sempre pronta all'impiego, e data l'estrema semplicità d'uso, non richiede personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 47 x 66 x 120

Peso netto: Kg.50

2 Motori elettrici monofase: volt 220 - per complessivi Watt 150

Produzione oraria: 800/1100

LABELLER "URANIA 3" Mod.S 92 MOUNTED ON STAND WITH FOOT PEDAL CONTROL

To make easier and quicker the work, the labeller URANIA 3 can be mounted on a stand with foot pedal control. A foot pedal will control the device on which you lean the bottle, and the operator, having two hands free, will obtain a higher production.

The labelling machine URANIA 3 attaches labels and back-labels on any type of cylindrical container having a diameter ranging from 63 up to 110 mms. The labels and back-labels are to place on the same belt in alternated way leaving a distance of 2 or 3 mms between them. On introducing the container the two labels start automatically.

The distance between label and back-label can be adjusted by means of a device controlled by a graduated knob. The machine can eventually attach one only label. Its system of rotative smoothing allows a most accurate labelling.

The machine is always ready for use and being extremely easy to run, no qualified operator is required.

TECHNICAL FEATURES:

Dimensions: cm 47 x 66 x 120

Net weight: kg.50

2 Electro motors one phase: 220 volt; for a total power of Watt 150

Production: 800 / 1100 bottles hour