

Spaccalegna



Spaccalegna idraulico - Hydraulic wood splitter - Hydraulik Holzspalter

SERIE SH.150 2 Velocità

- Spaccalegna professionale.
- Forza di taglio 12 ton. con struttura massiccia.
- Piano di lavoro intermedio con posizioni di taglio: 55-110 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Cuneo regolabile in qualsiasi posizione intermedia, scorre sulla colonna del telaio con guide in ottone.
- Serbatoio idraulico separato per facilitare il raffreddamento e l'eventuale manutenzione del filtro.
- *Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.

SPACCALEGNA COMPLETO DI:

- Tavolo intermedio
- Ruote e timone per piccoli spostamenti
- Uncino blocca tronchi di piccole dimensioni
- Attacco 3 punti su tutti i modelli

OPTIONAL: cod.VL1104
"Speed Control System"
 Aumenta la velocità e la potenza di taglio
Ton.15
 Brevettato



OPTIONAL: cod.HS104P
 Cuneo Quadritaglio

comando a due mani con uncino blocca tronco
 Brevettato



DATI TECNICI Pompa G2

MODELLO	SH 150 Z cardano - PTO	SH 150 W DP 2 pompe HI-LOW	SH 150 D motore elettr. 400v	SH 150 EZ cardano + motore 400v
Forza di taglio +/- 10%	Ton 12	Ton 12	Ton 12	Ton 12
Press. pompa +/- 10%	bar 190	bar 190	bar 190	bar 190
Funzionamento	a cardano	elett.230V	elett.400V	cardano + elett.400V
Motore Kw	-	2,2	4	4
Corsa cilindro mm.	1050	1050	1050	1050
PTO-Rpm	400	-	-	400
Dimensioni cm.	80x100 h257	80x100 h257	80x100 h257	80x100 h257
Peso Kg.	370	370	385	415
Ruote mm.	250	250	250	250
cod.	175	176.2P	176	177

OPTIONAL: cod.20331
Alzatronco meccanico

EuroTSC - dimensioni e pesi non sono impegnativi