

MONOBLOCCO RTS-RTV 1000



MONOBLOCCO RIEMPIMENTO E TAPPATURA BOTTIGLIE IN VETRO
CILINDRICHE E QUADRATE, TAPPO RASO, SILICONE E VITE.
PRODUZIONE ORARIA FINO A 1000 - 1200 BOTTIGLIE.



Toscana Enologica Mori S.n.c.

Via Cimabue n.4-6 50028 _Tavarnelle Val di pesa (Firenze)
Tel.0039_055_8071568 Fax.0039_055_8071293 email.tem@tem.it WWW.tem.it


TOSCANA ENOLOGICA MORI

MONOBLOCCO RTS-RTV 1000



Il monoblocco **RTS-RTV 1000** è una macchina compatta per il riempimento e la tappatura delle bottiglie in vetro cilindriche e quadrate.

Il monoblocco è costituito da una riempitrice con otto rubinetti, da una tappatrice per tappi rasi o tappi a vite e da un sistema di convogliamento per bottiglie cilindriche o quadrate.

La riempitrice utilizza il sistema a caduta del liquido, ideale per i liquidi alcolici; il gruppo superiore con la vasca ed i rubinetti è regolabile in altezza mediante manovella. La tappatrice alimenta i tappi mediante una tramoggia e li inserisce automaticamente nel collo delle bottiglie. Il sistema di convogliamento permette, mediante rapida sostituzione della stella ingresso e stella uscita della riempitrice, di ospitare bottiglie di vari formati. Il basamento e tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruiti in ACCIAIO INOX. Il riparo antinfortunistico e le sicurezze presenti rendono la macchina sicura a norme CEE.

Le varie opzioni possibili sono: tappatrice per tappi a vite, sistema a depressione nella vasca riempitrice per facilitare il riempimento della bottiglia con prodotti particolari, livellatore del liquido prima della tappatura, inserimento di gas prima diappare, sistema di vuoto prima della tappatura tappi sughero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	Kg.1200
Altezza totale:	2100-2250 mm (regolabile)
Larghezza:	1260 mm (basamento); 2660 mm (totale)
Profondità:	980 mm.
Altezza piano di lavoro:	da 850 a 1100 mm.
Alimentazione generale:	380 V. Trifase+ Neutro + Terra, 50 Hz.
Alimentazione aria:	5-6 Bar
Consumo d'aria per ciclo:	0,6 -2,5 l
Potenza installata:	1,5 Kw.
Diametro bottiglie:	da 55 a 115 mm.
Altezza bottiglie:	da 240 a 380 mm.
Diametro tappi:	da 24 a 30 mm. tappo raso - mm.44 tappo vite
Altezza tappi:	da 30 a 50 mm.
Produzione oraria:	da 450 a 1200 bottiglie/ora
Velocità nastro:	5 m/1'
Capacità vasca riempitrice:	35 l
Capacità tramoggia tappatrice:	300 tappi tappo raso - 1000 tappi tappo sughero

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263

<http://www.agroenos.com>

Toscana Enologica Mori S.n.c.