

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια

Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263

<http://www.agroenos.com>



TRIBLOCCO TS-1200

ITA-ENG



**MORI-TEM**

TRIBLOCCO TS-1200

ITA Monoblocco compatto per la sciacquatura, il riempimento e la tappatura delle bottiglie. La macchina nasce per l'imbottigliamento del vino, ma può essere adattata anche per altri liquidi. La sciacquatrice è dotata di 9 pinze per il sollevamento delle bottiglie; viene utilizzata la spinta mediante molle e il ritorno a camma. La torretta di sciacquatura è dotata di regolazione in altezza. La riempitrice è dotata di 8 rubinetti e utilizza un sistema a caduta del liquido. Il tappatore per tappi in sughero rasi è completo di pinze per l'introduzione del tappo nel collo della bottiglia e di tramoggia di alimentazione per contenere fino a 800 tappi circa. Il sistema di convogliamento permette, mediante rapida sostituzione delle attrezzature (stella ingresso e stella uscita della sciacquatrice, stella ingresso e stella uscita riempitrice, stella centrale della tappatrice, ringhiere e convogliatori controstelle), di ospitare le bottiglie di vario formato. Il basamento e tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruiti in ACCIAIO INOX. Il riparo antinfortunistico e le sicurezze presenti rendono la macchina sicura a norme CEE.

ENG Compact unit for rinsering, filling and corking bottles. The machine was born for bottling wine, but can be adapted for other liquids. Rinsering machine is equipped with 9 pliers for lifting bottles; the rinsering turret is equipped with height adjustment. Filling machine is equipped with 8 taps and implements a low pressure liquid system. The corking machine is equipped with pliers for inserting corks in the neck of the bottle and with a feeding hopper (800 corks capacity). By quickly changing the fixtures (filling machine inlet and outlet star, corking machine centre star, rails and counterstar conveyors), the conveying system can hold bottles of different sizes. The base and all parts that come into contact with the product are made of AISI 304 STAINLESS STEEL. The accident prevention guard and safety devices provided comply with EEC safety regulations.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

| | ALTEZZA TOTALE (mm) TOTAL HEIGHT (mm) | LARGHEZZA (mm) WIDTH (mm) | PROFONDITA' (mm) DEPTH (mm) | ALTEZZA PIANO DI LAVORO (mm) WORKTOP HEIGHT (mm) | APPARECCHIATURA ELETTRICA ELECTRICAL EQUIPMENT | APPARECCHIATURA PNEUMATICA PNEUMATIC EQUIPMENT |
|----------------------|--|--|---|--|---|---|
| TRIBLOCCO TS-1200 | 2100-2250 (regolabile/adjustable) | 2470 (basamento-base) 3470 (totale-total) | 1150 | da-from 850 a-to 1110 | a bordo macchina - on the machine | a bordo macchina - on the machine |
| | ALIMENTAZIONE GENERALE GENERAL POWER SUPPLY | ALIMENTAZIONE ARIA AIR SUPPLY | CONSUMO ARIA/CICLO AIR CONSUMPTION/CYCLE | POTENZA INSTALLATA (kW) INSTALLED POWER (kW) | DIAMETRO BOTTIGLIE (mm) BOTTLE DIAMETER (mm) | ALTEZZA BOTTIGLIE (mm) BOTTLE HEIGHT (mm) |
| | 380 V 50 Hz. | 5-6 bar | 0,6 Lt. | 3 | da-from 55 a-to 115 | da-from 240 a-to 380 |
| | DIAMETRO TAPPI (mm) CORKS DIAMETER (mm) | ALTEZZA TAPPI (mm) CORKS HEIGHT (mm) | PRODUZIONE ORARIA (bott/ora) HOURLY PRODUCTION (bott/hour) | CAPACITA' VASCA RIEMPITRICE (Lt) TANK CAPACITY (Lt) | CAPACITA' TRAMOGGIA TAPPATRICE CORKING HOPPER CAPACITY | PESO (Kg) WEIGHT (Kgs) |
| | da-from 24 a-to 30 | da-from 30 a-to 50 | da-from 450 a-to 1300 | 35 | 800 tappi/corks | 900 |

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια

Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263

<http://www.agroenos.com>